



Caractéristiques SLV Decona 42  
Plafonnier Aluminium Blanc Rond  
23W 2930lm - 930-940 CCT | IP44 -  
Meilleur Rendu Des Couleurs -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255493                                                            |
| EAN                          | 4024163302951                                                     |
| Code Fabricant               | 1008921                                                           |
| Marque                       | SLV                                                               |
| Nom du fabricant             | DECONA 42 CL PHASE Ceiling-mounted light Round 3000/4000K 23 W WH |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                             |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Puissance (W)                     | 23W                                  |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2930lm                               |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127.4                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Plafond                    |
| Couverture Optique          | Autre                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 3-pôles]    |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK06 - 1 Joule                     |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à +45                       |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                              |
| Matériaux                       | Aluminium                          |
| Gamme                           | Decona                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 420 |
| Hauteur (mm)  | 58  |
| Diamètre (mm) | 420 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

