



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Direct/Indirect 30x120cm 3000K 36W UGR <19 | Blanc Chaud - Substitut 2x36W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 236819                           |
| EAN                          | 4058075144606                    |
| Code Fabricant               | 4058075144606                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19   |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                            |
| Gamme                        | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 36W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3850lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 100                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Connexion du Luminaire          | Terminal                                |
| Driver Inclus                   | Oui                                     |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 16       |

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

