



Caractéristiques Sylvania Spot LED  
Start Aluminium Blanc 870lm -  
827-830-840 CCT | 86mm - IP65 -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 262396                        |
| EAN                          | 5410288051871                 |
| Code Fabricant               | 0005187                       |
| Marque                       | Sylvania                      |
| Nom du fabricant             | ST SP ALU 870 3CCT DIM IP65 W |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                               |
| Substitut (Watt)                  | 50                                                        |
| Puissance (W)                     | 8W                                                        |
| Tension (V)                       | 220-240                                                   |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                     |
| Options de couleur                | CCT                                                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 870lm                                                     |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100      |
| Angle de Diffusion (degrés) | 50       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Unité intégrée, Plafond                                 |
| Couverture Optique              | Sans cache                                              |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK07 - 2 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | -10 to +35                                              |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire            | Autre                                                   |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance            | >0.90                                                   |
| Inclinable                      | Non                                                     |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 69 |
| Largeur (mm)  | 69 |
| Hauteur (mm)  | 69 |
| Diamètre (mm) | 86 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**