



Caractéristiques Sylvania Hublot LED  
Novella Plastique Noir 1525lm -  
830-840 CCT | 220mm - IP65 - IK10

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 262358                  |
| EAN                          | 5410288400501           |
| Code Fabricant               | 0040050                 |
| Marque                       | Sylvania                |
| Nom du fabricant             | NOVELLA 1525 830/840 BK |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                  |

Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 60                                 |
| Puissance (W)                     | 12W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1525lm                             |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127        |
| Couverture Optique          | Autre      |
| Facteur de puissance        | >0.90      |
| Référence Article           | Hublot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Plafond, Fixation murale                                        |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à +45                                                    |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                                            |
| Matériaux                       | Plastique                                                       |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 220 |
| Longueur (mm) | 67  |
| Largeur (mm)  | 67  |
| Hauteur (mm)  | 67  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

