



Caractéristiques Sylvania Hublot LED  
Start Plastique Blanc 4000lm | 400mm  
- IP54

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 262354                         |
| EAN                          | 5410288434094                  |
| Code Fabricant               | 0043409                        |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | START Surface IP54 2500-4000lm |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 120                                |
| Puissance (W)                     | 33W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000lm                             |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121        |
| Couverture Optique          | Opale      |
| Facteur de puissance        | >0.90      |
| Référence Article           | Hublot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                         | Plafond, Fixation murale                             |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                                    |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                        |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                |
| Matériaux                       | Plastique                                            |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                           |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 400 |
| Longueur (mm) | 105 |
| Largeur (mm)  | 105 |
| Hauteur (mm)  | 105 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**