



**Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo V2 9-15W 1080-1860lm 60D  
- 830/840 CCT | 175mm - Diamètre  
150mm - Éclairage De Secours 1  
Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250758                                                                                       |
| EAN                          | 8719157928793                                                                                |
| Code Fabricant               | 8719157928793                                                                                |
| Marque                       | Noxion                                                                                       |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm + EM1HR |
| Lampesdirect Garantie Totale | 6 ans                                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | 1 Heure                            |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 30                                 |
| Puissance (W)                     | 15W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | CCT                                   |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1860lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 128                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 150                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur enfichable 2-pôles]      |
| Gamme                           | Apollo                                  |

## Dimensions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hauteur (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108              |
| Diamètre (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 175              |
| <div> <div>  Partenaire des <b>professionnels</b> </div> <div>  Un chargé <b>d'affaires dédié</b> </div> </div>   |                  |
| <div> <div>  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> </div> <div>  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> </div> </div> |                  |
| Type de capteur                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pas de détecteur |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur